



Scheda tecnica Ledvance LED Lineare IndiviLED 25W 3100lm - 830 Luce Calda | 150x12cm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| SKU                               | 234150                   |
| EAN                               | 4058075109643            |
| Marca                             | Ledvance                 |
| Nome del fabbricante              | LN INDV D 1500 25W/3000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                    |
| Product Serie                     | Linear                   |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x58                         |
| Potenza Lampada               | 25                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3100                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 124                          |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP20            |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule  |
| Connessione Infisso            | Morsetto a vite |
| Fattore Potenza                | >0.90           |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 16 - per uffici, biblioteche e aule |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 45                        |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 150x12cm |
| Lunghezza (mm)              | 1488     |
| Larghezza (mm)              | 120      |
| Altezza (mm)                | 40       |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore **Nessun sensore**

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

