



**Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Lineare Luce pendente IndiviLED 48W 5700lm - 840 Bianco Freddo | 150x12cm - UGR <25 - Zigbee Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 240879                        |
| EAN                               | 4058075521926                 |
| Marca                             | Ledvance                      |
| Nome del fabbricante              | LN INDV D 1500 ZBVR 48W/4000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                         |
| Product Serie                     | Linear                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Connessione senza fili        | Zigbee                       |
| Lighting Control              | Zigbee                       |
| Sostituto (Watt)              | 2x58                         |
| Potenza Lampada               | 48                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile con Zigbee   |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Impostazione del Colore        | Colore unico        |
| Lampadina inclusa              | Sì                  |
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 5700                |
| Efficienza (Lm/W)              | 119                 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule      |
| Connessione Infixso            | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza                | >0.90               |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED        |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Temperatura di Lavoro             | -25 to +50                             |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza                |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                 |
| Alloggiamento                     | Alluminio                              |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                 |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 150x12cm |
| Lunghezza (mm)              | 1488     |
| Larghezza (mm)              | 120      |
| Altezza (mm)                | 40       |


[Informazioni sul sensore dell'illuminazione](#)

[Piani di illuminazione personalizzati](#)

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**