



Scheda tecnica Osram Tubo LED T8 SubstiTUBE PRO (Hf) High Output 20W 2100lm - 865 Luce del Giorno | 120cm - Sostitutiva 36W  
[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 240721                            |
| EAN                               | 4058075545205                     |
| Marca                             | Osram                             |
| Nome del fabbricante              | ST8PRO-1.2M 14W/865 40-70VHF 10X1 |
| Quantità confezione bulk          | 10                                |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                            |
| Classe efficienza energetica      | D                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 60000                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED                          |
| Sostituto (Watt)              | 36                           |
| Potenza Lampada               | 14                           |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Attacco                       | G13                          |
| Ruotabile                     | No                           |
| Codice Colore                 | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2100                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 150                          |
| Tipo di Prodotto              | Tubi LED T8                  |

Tipo di sensore Nessun sensore

## Info prodotto

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Starter LED incluso             | No               |
| Reattore Necessario             | Sì               |
| Ballast per tubi LED            | Elettronico (HF) |
| Emissione luminosa del tubo LED | High Output      |
| Alloggiamento                   | Vetro            |
| Product Serie                   | Substitute       |

## Dimensioni

|                |       |
|----------------|-------|
| Lunghezza      | 120cm |
| Lunghezza (mm) | 1200  |
| Diametro (mm)  | 27.8  |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**

