



## Scheda tecnica Philips Highbay LED Coreline BY120P G3 85W 10500lm 100D - 840 Bianco Freddo | IP65 - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 233009                          |
| EAN                               | 8710163317168                   |
| Marca                             | Philips                         |
| Nome del fabbricante              | BY120P G3 LED105S/840 PIR WB GR |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                           |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)                   | 200                          |
| Potenza Lampada                    | 85                           |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile Dali         |
| Driver Incluso                     | Sì                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100                          |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 10500                   |
| Efficienza (Lm/W)       | 123.5                   |
| Fattore Potenza         | >0.90                   |
| Tipo di Prodotto        | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                      | Pendente                       |
| Connessione Infisso            | Unità di collegamento a 3 poli |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                           |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule                 |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +45                     |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                         |
| Alloggiamento                  | Alluminio                      |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                         |
| Product Serie                  | BY120P                         |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 382 |
| Altezza (mm)   | 96  |
| Diametro (mm)  | 379 |

## Informazioni sul sensore **Perché scegliere Lampadadiretta?**

|   |  |
|---|--|
| Tipo di sensore   | Nessun sensore   |
|  <b>Specialista dell'illuminazione</b> |  <b>Piani di illuminazione personalizzati</b> |
|  <b>Fino a 7 anni di garanzia</b>      |  <b>Resi facili entro 14 giorni</b>           |