




## Scheda tecnica Philips Downlight LED Ledinaire ChiaraAccent RS061B 6W 500lm 36D - 830 Luce Calda | 75mm - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 229224                        |
| EAN                               | 8718696072691                 |
| Marca                             | Philips                       |
| Nome del fabbricante              | RS061B LED5-36-/830 PSR II WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                         |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 6                            |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 500                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 83                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36                           |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driver Incluso   | Sì          |
| Tipo di Prodotto | Faretti LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| EOC8                           | 07269199                |
| Lampadina inclusa              | Sì                      |
| Montaggio                      | Incasso                 |
| Spazio richiesto (mm)          | 68                      |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                    |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule       |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 10 a +40           |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Finitura del Riflettore        | PC (Polycarbonate)      |
| Fattore Potenza                | >0.90                   |
| Inclinabile                    | Sì                      |
| Connessione Infisso            | Morsetto a vite, 3 poli |
| Product Serie                  | Ledinaire               |

## Dimensioni

Altezza (mm)

## Perché scegliere Lampadadiretta?

55

Diametro (mm)

75



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

Informazioni sul sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

Tipo di sensore

Nessun sensore

