



Scheda tecnica Noxion Pannello a LED  
Louvre Excell Pronox 34W 3650lm -  
840 Bianco Freddo | 120x30cm - UGR  
152 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 235763                                                               |
| EAN                               | 8719157006552                                                        |
| Marca                             | Noxion                                                               |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 4000K 1200 Polish DALI (2x28W eqv.) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                                                |
| Product Serie                     | Louvre Excell                                                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 34                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3650                         |

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 107.4                                   |
| Compatibile per Esterni        | No                                      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                    |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Connessione Infisso            | Morsetto, 2 poli (MAINS)   2 poli (DIM) |
| Finitura del Riflettore        | Lucida                                  |
| Driver Incluso                 | Sì                                      |
| Fattore Potenza                | >0.90                                   |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED                            |

### Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                            |
| Indice di abbagliamento unificato | < 15 - per applicazioni specifiche |
| Copertura Ottica                  | PET (Polyethylene Terephthalate)   |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 50                     |
| Luce d’Emergenza                  | Senza luce di emergenza            |
| Colore dell’Apparecchio           | Bianco                             |
| Alloggiamento                     | Acciaio                            |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                             |

### Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 55       |

### Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

